

Prodotto: BRIOMAR FLATTING LUCIDA

Codice: 402.401 Lucido

Codice: 419.419 Satinato

DESCRIZIONE: Speciale vernice trasparente per esterno di notevoli caratteristiche di resistenza alle intemperie. Specifica per la protezione del legno ottima brillantezza. Non ingiallente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Brillante
COLORE	- Trasparente
VISCOSITA'	- 16 " Tazza Ford 8
PESO SPECIFICO	- $0.89 \pm 0,05$ Kg/LT
RESA	- 12 - 15 mq/lt per mano a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	spruzzo
- % diluizione	- tal quale o max 5%	5%
- diluente	- Sintetico o Ragia Minerale	Sintetico

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 2 ore	6 -8 ore	dopo 24 ore

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO verniciato	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti
nuovo	- applicare una mano di vernice impregnante cod.423.423
	- applicare 2-3 mani di BRIOMAR FLATTING intervallate di 24 ore l'una dall'altra

INFORMAZIONI	- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
	- Richiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo.

Cat. e/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: -400 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max400 g/L

CONFEZIONI		
DI VENDITA	0.375 lt	0,750 lt