



Dimensioni tecniche

Spessore parete	19 mm
Larghezza esterna (A)	198 cm
Profondità esterna (B)	198 cm
Larghezza interna (C)	176 cm
Profondità interna (D)	176 cm
Superficie interna	3,10 mq
Altezza minima (h1)	183 cm
Altezza massima (h2)	215 cm
Lunghezza gronda (G)	208 cm
Sviluppo falda (S)	123 cm
Superficie tetto	5,17 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente finestrata con plexiglas
Dimensioni porta	126x168 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 16 mm
legno tetto	perlinato spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	210x100x56 h cm
Peso imballo	255 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.