

**Dimensioni tecniche**

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	77 cm
Profondità esterna (B)	60 cm
Larghezza interna (C)	62 cm
Profondità interna (D)	45 cm
Superficie interna	0,28 mq
Altezza minima (h1)	54 cm
Altezza massima (h2)	60 cm
Lunghezza gronda (G)	85 cm
Sviluppo falda (S)	78 cm
Superficie tetto	0,66 mq

Apertura

Dimensione passaggio	27x42 h cm
----------------------	------------

Pavimento e tetto

trave di fondazione	impregnata in autoclave
legno pavimento	perlina spessore 16 mm
legno tetto	perlina spessore 16 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata colore rosso sp. 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	impregnata in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	85x47x20 h cm
Peso imballo	22 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.

