



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	155 cm
Profondità esterna (B)	85 cm
Larghezza interna (C)	140 cm
Profondità interna (D)	70 cm
Superficie interna	0,98 mq
Altezza minima (h1)	145 cm
Altezza massima (h2)	165 cm
Lunghezza gronda (G)	167 cm
Sviluppo falda (S)	98 cm
Superficie tetto	1,64 mq

Infissi

Tipo di porta	porta doppia a battente cieca
Dimensioni porta	126x130 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	OSB 3 spessore 12 mm
legno tetto	OSB 3 spessore 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	verniciatura con impregnante all'acqua
Colore	color grigio RAL 7046

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	180x80x49 h cm
Peso imballo	145 kg
Corriabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.