



Dimensioni tecniche

Spessore parete	16 mm
Larghezza esterna (A)	98 cm
Profondità esterna (B)	64 cm
Larghezza interna (C)	83 cm
Profondità interna (D)	49 cm
Superficie interna	0,41 mq
Altezza minima (h1)	177 cm
Altezza massima (h2)	188 cm
Lunghezza gronda (G)	107 cm
Sviluppo falda (S)	77 cm
Superficie tetto	0,82 mq

Infissi

Tipo di porta	porta singola a battente cieca
Dimensioni porta	61x160 h cm
Serratura porta	chiavistello
Tipo finestra	-
Dimensione finestra	-

Pavimento e tetto

trave di fondazione	-
legno pavimento	perlinato spessore 11 mm
legno tetto	perlinato spessore 11 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa ardesiata 3 mm

Particolari costruttivi

Trave di fondazione	-
Listelli sottopavimento	impregnato in autoclave
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

Legno

Tipo legno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

Garanzie e certificazioni

Certificazione	PEFC
Garanzia	2 anni

Imballo

Misure imballo	180x80x26 h cm
Peso imballo	65 kg
Corrieraibile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio.