UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO: UG00036

NOME ARTICOLO : U-POWER CUTTY

COLORE RIVESTIMENTO : NITRILE VERDE

COLORE FODERA NERO: VERDE

TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO: NITRILE

LINING : NYLON SPANDEX

CATEGORY: III

TEST RESULT

TEST	ORGANISMO NOTIFICATO	RISULTATO
EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009	CIMAC	CONFORME
EN388:2016 + A1:2018	CIMAC	4X32C
EN 407:2004, EN 407:2020	CIMAC	X1XXXX

RISULTATO DELLE PROVE

EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009	Destrezza	5
EN 388:2016 + A1:2018	Resistenza all'abrasione	4
	Resistenza al taglio	X
	Resistenza allo strappo	3
	Resistenza alla perforazione	2
	Resistenza al taglio TDM	C
EN 407:2004 EN407:2020	Comportamento al fuoco	X
	Calore da contatto	1
	Calore convettivo	X
	Calore radiante	X
	Piccoli spruzzi di metallo fuso	X
	Grandi proiezioni di metallo fuso	X

UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

Norma	Caratteristica di protezione	Sostanza	Livello
EN 16523-1:2015	Permeazione	J - n-Eptano	5
	Permeazione	K - Idrossido di sodio 40%	6
	Permeazione	O - Idrossido di ammonio 25%	3
	Permeazione	P - Perossido di idrogeno 30%	4
	Permeazione	T - Formaldeide 37%	6
EN 374-4:2013	Degradazione	J - n-Eptano	56,8 %
	Degradazione	K - Idrossido di sodio 40%	2,5 %
	Degradazione	O - Idrossido di ammonio 25%	2,7 %
	Degradazione	P - Perossido di idrogeno 30%	12,9 %
	Degradazione	T - Formaldeide 37%	19,3 %

Il presente guanto fornisce protezione contro batteri e funghi, secondo quanto indicato nella norma EN ISO 374-5:2016.



DIMENSIONI

GAMMA TAGLIE	7	8	9	10	11
LUNGHEZZA DEL GUANTO	230mm	240mm	250mm	260mm	270mm

CONFEZIONAMENTO

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	12
Paia per cartone	144
Dimensioni scatola	45x35x30