UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

Rev.0 Gen. 2026

# SCHEDA TECNICA

**CODICE ARTICOLO: UG00057**

**NOME ARTICOLO : U-POWER GRAVEL**

**COLORE RIVESTIMENTO : NERO**

**COLORE FODERA : ROSSO**

**TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO: NITRILE U BUBBLE PLUS**

**LINING : HPPE + Fibra di vetro**

**CATEGORY: II**



## TEST RESULT

| TEST | ORGANISMO NOTIFICATO | RISULTATO |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009 | CIMAC | CONFORME |
| EN388:2016 + A1:2018 | CIMAC | 4542F |
| EN 407:2004, EN 407:2020 | CIMAC | X1XXXX |

## RISULTATO DELLE PROVE

| | | |
|---|---|---|
| EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009 | Destrezza | 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 | Resistenza all'abrasione | 4 |
| | Resistenza al taglio | 5 |
| | Resistenza allo strappo | 4 |
| | Resistenza alla perforazione | 2 |
| | Resistenza al taglio TDM | F |
| EN 407:2004 EN407:2020 | Comportamento al fuoco | X |
| | Calore da contatto | 1 |
| | Calore convettivo | X |
| | Calore radiante | X |
| | Piccoli spruzzi di metallo fuso | X |
| | Grandi proiezioni di metallo fuso | X |

## DIMENSIONI

| GAMMA TAGLIE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA DEL GUANTO | 230mm | 240mm | 250mm | 260mm | 270mm |

## CONFEZIONAMENTO

| | |
|---|---|
| Paia per sacchetto | 12 |
| Sacchetti per scatola | 12 |
| Paia per cartone | 144 |
| Dimensioni scatola | 45x35x30 |

## CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---|---|
| Standard 100 by OEKO-TEX® | SI |
| Touch Screen | SI |
| Contatto Alimentare | SI |