UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO: UG00031

NOME ARTICOLO : U-POWER KLYRO

COLORE RIVESTIMENTO : NITRILE VERDE

COLORE FODERA : VERDE

TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO: NITRILE

CATEGORY: III

TEST RESULT

TEST	ORGANISMO NOTIFICATO	RISULTATO
EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009	CIMAC	CONFORME
EN388:2016 + A1:2018	CIMAC	4121A
EN 407:2004,EN 407:2020	CIMAC	X1XXXX
EN 374-1:2016,EN ISO 374-5 .2016	CIMAC	CONFORME

RISULTATO DELLE PROVE

EN ISO 21420:2020, EN 420:2003+A1:2009	Destrezza	5
EN 388:2016 + A1:2018	Resistenza all'abrasione	4
	Resistenza al taglio	1
	Resistenza allo strappo	2
	Resistenza alla perforazione	1
	Resistenza al taglio TDM	A
EN 407:2004 ,EN407:2020	Comportamento al fuoco	X
	Calore da contatto	1
	Calore Convettivo	X
	Calore Radiante	X
	Piccoli spruzzi di metallo fuso	X
	Grandi proiezioni di metallo fuso	X

UGroup S.r.l. Società unipersonale
Sede : Via Borgomanero , 1
28040 Paruzzaro (NO)
Cap.Soc. Euro 119.000 i.v.
www.u-power.it email : info@u-power.it
Direzione e coordinamento U-POWER GROUP SPA
C.F e Reg.Imp. : 02041920030
CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE
REA: 211799
P.I. : IT 02041920030
Tel. +39 0322 230000 Fax. +39 0322 230001
Codice export : NO015724

Norma	Caratteristica di protezione	Sostanza	Livello
EN 16523-1:2015	Permeazione	J - n-Eptano	5
	Permeazione	K - Idrossido di sodio 40%	6
	Permeazione	O - Idrossido di ammonio 25%	3
	Permeazione	P - Perossido di idrogeno 30%	4
	Permeazione	T - Formaldeide 37%	6
EN 374-4:2013	Degradazione	J - n-Eptano	58,4 %
	Degradazione	K - Idrossido di sodio 40%	2,5 %
	Degradazione	O - Idrossido di ammonio 25%	2,8 %
	Degradazione	P - Perossido di idrogeno 30%	13,5 %
	Degradazione	T - Formaldeide 37%	19,6 %

Il presente guanto fornisce protezione contro batteri e funghi, secondo quanto indicato nella norma EN ISO 374-5:2016.



DIMENSIONI

GAMMA TAGLIE	7	8	9	10	11
LUNGHEZZA mano	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm

CONFEZIONAMENTO

Paia per sacchetto	1
Sacchetti per scatola	12
Paia per cartone	60
Dimensioni scatola	45x35x30

Questo DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (Modulo C2) prescritta dall'Allegato VII del Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 quale Dispositivo di Protezione Individuale, sotto la sorveglianza dell'Organismo Notificato: A.N.C.I. SERVIZI SRL a Socio Unico CIMAC, Via Aguzzafame n. 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italia, NB 0465.