



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F. e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RI21564 MOJAVE UK S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11
AirToe Composite
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,190



RED INDUSTRY
Green



wingtex

Save & Flex
plus
Green



METAL
FREE
100%

Natural
CONFORT(11)

Airtoe
COMPOSITE

Wow2
Green



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Mojave UK è una scarpa da lavoro antinfortunistica che rispetta i criteri di sostenibilità, realizzata per abbattere le emissioni di CO2 a partire da **fonti rinnovabili**.

Scarpe antinfortunistiche green dotate di **puntale AirToe Composite ultraleggero** per la protezione delle dita e della parte anteriore del piede con puntalino di rinforzo. La sicurezza è incrementata dal **sistema antiperforazione Save&Flex plus green** totalmente no metal, realizzato con il 59% di materiali riciclati.

Mojave UK sono scarpe antinfortunistiche dotate di tomaia in **morbida microfibra con elevata percentuale di materiale riciclato**.

Scarpe antinfortunistiche basse e comode altamente traspiranti perchè dotate di **fodera a tunnel d'aria traspirante WingTex® Green** realizzata con 66% di materiali riciclati che assicura massimo comfort e benessere del piede.
Il comfort è assicurato anche dal **sottopiede WOW2 Green anatomico, antibatterico, antistatico e automodellante** in PU di BASF.

La **suola** di queste scarpe da lavoro eco-sostenibili originata da fonti rinnovabili è realizzata in **PU di BASF 100%** ed è **antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica**.

Mojave UK è una scarpa da lavoro ideale per i seguenti ambiti di utilizzo: **industria, logistica, automotive e catena di montaggio**.

PUNTALE "AirToe Composite"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

≥ 14
≥ 14

20345:2022

OTTENUTO

SOLETTA "Save & Flex® PLUS GREEN"

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

< 10⁹ Ω

Conforme

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'
Acqua trasmessa dopo 60'
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≤ 30%
≤ 0,2 gr
≥ 0,8
≥ 15

7,5
0,1
1,7
17,0

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²
Resistenza all'abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

≥ 2
≥ 20
25.600 cicli
12.800 cicli

96,2
769,4
Conforme
Conforme

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

≤ 150
≤ 4
≥ 3
≤ 12
≥ 20

50
3,8
5,3
0,8
37

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 0,31
≥ 0,36
≥ 0,19
≥ 0,22

0,40
0,41
0,31
0,31