



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RL10614 VENTURA S3S CI FO SR ESD
Natural Confort 11
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "B"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,210



RED INDUSTRY
Green



PU Tek PLUS*
HYPERTEXT technology

wingtex

Save & Flex
plus
Green



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Scarpe da lavoro **Carbon Neutral** che rispondono alle esigenze di ecosostenibilità e rispetto per l'ambiente e che garantiscono emissioni co2 uguali a zero.

Ventura è una scarpa antinfortunistica alta realizzata da **fonti rinnovabili** e con **materiali riciclati** per il raggiungimento di **emissioni di co2 pari a zero** pur mantenendo comfort e sicurezza e tutta la qualità a marchio U-Power.

Scarpe antinfortunistiche dotate di **puntale AirToe Aluminium ultraleggero** per proteggere le dita del piede, **sistema antiperforazione Save&Flex plus green totalmente "Metal Free"** realizzato con il 59% di materiali riciclati e puntalino di rinforzo.

Le scarpe antinfortunistiche Ventura sono dotate di **tomaia in Putek® Spider Repet** realizzata con un'elevata percentuale di materiale riciclato e altamente resistente all'abrasione grazie alla tecnologia Hypertex.

Fodera a tunnel d'aria traspirante WingTex® Green realizzata con 66% di materiali riciclati.
Massima energia grazie al **sistema Infinergy®** che assicura un ritorno di energia di oltre il 55%

Sottopiede anatomico, antibatterico, antistatico e automodellante WOW Green in PU di BASF che assicura benessere e comfort duraturi.
Scarpa antistatica da lavoro con **suola in PU di BASF 100%** originata da fonti rinnovabili, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Scarpe da lavoro ecosostenibili ideali per: **logistica, industria, automotive e catena di montaggio.**

PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

≥ 14
≥ 14

20345:2022

OTTENUTO

18,0
18,0

SOLETTA "Save & Flex PLUS® Green"

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

< 10⁹ Ω

Conforme

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'
Acqua trasmessa dopo 60'
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≤ 30%
≤ 0,2 gr
≥ 0,8
≥ 15

10,5
0
15,6
125

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²
Resistenza all'abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

≥ 2
≥ 20
25.600 cicli
12.800 cicli

96,3
770,5
Conforme
Conforme

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

≤ 150
≤ 4
≥ 3
≤ 12
≥ 20

57
2,0
4,8
3,0
43

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 0,31
≥ 0,36
≥ 0,19
≥ 0,22

0,42
0,36
0,31
0,28